

ANTI-PANIEKVERLICHTING EN NOODVERLICHTING OP DE WERKPLEK

Anti-paniekverlichting: is dat gedeelte van de noodverlichting dat voorzien is om paniek te voorkomen en verlichting levert om personen toe te laten een plaats te bereiken waar een vluchtroute kan worden herkend.




Autonome veiligheidsverlichtingsblok waterdicht , fluobuis 8w
190lumen.Autonomie 1h .**IP 65/ Waterdicht.**
Art.9000122 permanent niet –permanent
Art 9000124 niet-permanent

Autonome veiligheidsverlichtingsblok STD /400D02 , fluobuis 8w 210lumen.Autonomie 1h.IP
40.230/240V .50HZ.

Art.9000117: permanent niet –permanent

Art 9000115: niet-permanent



Vluchtwegsignalering: een eenduidige en herkenbare vluchtwegaanduiding teneinde aanwezig de kortst mogelijke vluchtweg te tonen. De te gebruiken pictogrammen zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 92/58/EEG en de NEN 6088.
Zie producten- pictogrammen

Verlichting van werkplekken met een verhoogd risico is dat gedeelte van de noodverlichting dat verlichting levert voor de veiligheid van personen, betrokken in een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijk gevaarlijke situatie en om het hen mogelijk te maken een gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de veiligheid van de bediener en andere aanwezigen in het gebouw



Autonoom noodverlichtingsblok met 2 projectoren van 55w of 20 w
autonomie 1 h
niet permanent IP 42
230V 50 HZ.Eventueel met muursteen.
Art .9000120 : 2 x 50 w
Art. 9000121: 2 x 20w



Art. 9000119 Herlaadbare toorts met lader. Halogeen lamp 5.5 v
autonomie 3.30h