



P50A.MOBIELE POEDERBLUSSER.



Deze verrijdbare blusser van 50 kg, die beantwoordt aan de norm EN1866, wordt meestal gebruikt als aanvulling bij de draagbare blussers voor de bescherming van opslagplaatsen.

In een aantal gevallen, zoals bij koelhuizen, kan men een deel van draagbare blussers vervangen door een of meerdere mobiele blussers. Rekening houdend met de flexibiliteit zal men meestal opteren voor een blusser gevuld met ABC poeder, die dan geldt voor 10 bluseenheden AB(C).

Er bestaan ook mobiele blussers die met BC poeder zijn gevuld en niet geschikt zijn voor branden van vaste stoffen.

Omschrijving van de P50A

Poederblusapparaat gevuld met hoogkwalitatief bluspoeder. Verkrijgbaar met ABC en BC vulling. Toestel vervaardigd uit plaatstaal voor gebruik in zware industrie. Toestel voorzien van een chassis met volle gummibanden.

Toepassing: opslagplaatsen (tot 12m hoog)
metallurgie, siderurgie, dakwerken, raffinaderijen, scheepvaart

Karakteristieken van het toestel:

- Externe roestbeveiliging (fosfatering en zinkcoating) interne coating in polyurethaan
- Dielektrisch en vorstbestendig poeder
- Polyesterepoxy-schildering met UV-filter
- Debietregeling mogelijk
- Ter plaatse hervulbaar
- Makkelijk verplaatsbaar.

Bluscapaciteiten

	P50A REF.17300
Inhoud	50 kg ABC
Ledigingstijd	60 sec
Typehaarden	55A +IVB
Drukfles	Co2-1kg
Werplengte straal	6m
Bluseenheden	10 (1500m ²)
Keuringen	 

Ook verkrijgbaar met BC POEDER .

Opties:

Ref 9990622 Hoes in PVC- met twee handgrepen

Ref 9009154 Kast voor P50 in electroverzinkt staal. (H 1250mm x L 860mm x D750mm)