

## VASTE HASPEL 20m ¾" en 30m 1".

Haspel met axiale voeding, vast en draaibaar, niet zwenkbaar, conform aan de Europese normen EN 671.1 en ANPI –gekeurd, bestaande uit:



- Een muurplaat.
  - Een slang in synthetisch rubber. Dienstdruk 10 bar. Proefdruk 16 bar.
  - Een stevige trommel 600mm met staalplaten flenzen 1,5mm, rood RAL3000.
  - Een verchromde voedingsbuis met kwartdraai toevoerafsluiting met knelfittingen,
  - Een Europese straalpijp uit rode kunststof, multi-posities, traploos regelbaar van gesloten toestand via sproeistraal tot volle straal.
  - Een slangengeleider of geleiderring
  - Een wrijvingsrem.
- Een straalpijpvergrendeling ,aangebracht op de handbediende kwartdraai toevoerafsluiting.
  - Een zelfklever met rode letters : " OPGEPAST, DE KRUK VOLLEDIG NAAR BENEDEN DRAAIEN".

### Specificaties-afmetingen:

	Vaste haspel 20m.¾"	Vaste Haspel 30m 1".
Referentie	<b>9000301</b>	<b>9000300</b>
Lengte anti-knik slang	20m	30m
Aansluiting	1 "	1"
Diameter slang	19 mm. ¾"	25 mm.1"
Diam. Eurojet-straalpijp	6mm	8mm
Diameter trommel	600mm	600mm
Bouwdiepte gemonteerd	128 mm	208 mm
Kleur	Rood Ral3000	Rood Ral3000
Goedkeuringen	EN671-1,CE,ANPI	EN671-1,CE,ANPI
Maximale werkdruk	12 Bar	12 Bar
Debiet bij 2.5 bar	36 l/min	63 l/min
Bij 6.0 bar	59 l/min	98 l/min

### Bijzonderheden:



De straalpijp kan alleen weggenomen worden indien de toevoerafsluiting ,die de doorvoer naar de haspel controleert , volledig open staat. Deze straalpijp uit kunststof vervangt de straalpijpen in verchromde messing volgens de Europese norm.

### Opties :

- 9000086 Muurhydrant, conform NBN-EN 671-1 met perskoppelstuk **DSP 45** , 1 ½"
- 9000157 Muurhydrant, conform NBN-EN 671-1 met perskoppelstuk **Guillemin 45** , 1 ½"
- 92623 Blindkoppelstuk :grendel met kettinkje voor op de DSP45 of Guillemin 45.
- 9000294 Kast voor haspel 20/30m. Afm. 995 x 885 x 230 mm .
- 9000314 Kast voor haspel én blusser . Afm 995 x 1185 x 235 mm.
- 85325 1 Manometer Diameter 100. Nauwkeurig tot op 0.2 bar.
- 9000008 Driewegkraan met ingebouwde leegloop ½".
- Verwarmingsset voor kasten in buitenopstelling. (Thermostaat, weerstand en verbindingsdoos)
- Steun voor zelfstandige opstelling, met of zonder kast.
- Op aanvraag Haspel + Kast in **Inox 316** ( 30m vast) . Automatische afsluiter.