

ZWENKBARE HASPEL -20m ¾" en 30m 1".



Zwenkbare haspel 170° uitzwenkbaar met axiale voeding ¾" (20m) of 1" (30m) conform aan de Europese norm EN671-1, **ANPI gekeurd**, bestaande uit:

- Een muurplaat.
 - Een slang in synthetisch rubber. Dienstdruk 10 bar. Proefdruk 16 bar.
 - Een stevige trommel 600mm met staalplaten flenzen 1,5mm, rood RAL3000.
 - Een flexibele toevoerslang met kwartdraai toevoerafsluiter met kneffittingen,
 - Een Europese straalpijp uit rode kunststof, multi-posities, traploos regelbaar van gesloten toestand via sproeistraal tot volle straal.
 - Een slangengeleider of geleiderring
- Een wrijvingsrem.
 - Een straalpijvergrendeling, aangebracht op de handbediende kwartdraai toevoerafsluiter.
 - Een zelfklever met rode letters: "OPGEPAST, DE KRUK VOLLEDIG NAAR BENEDEN DRAAIEN".
 - De montageset wordt apart aangeleverd. Alle haspels hebben de dichtheidsproef van 25 bar ondergaan in de fabriek.



Specificaties-afmetingen:

| | Zwenkbare haspel 20m. ¾" | Zwenkbare Haspel 30m.1" |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Referentie | 9000320 | 9000321 |
| Lengte anti-knik slang | 20m | 30m |
| Aansluiting | 1" | 1" |
| Diameter slang | 19 mm. ¾" | 25 mm.1" |
| Diam. Eurojet-straalpijp | 6mm | 8mm |
| Diameter trommel | 600mm | 600mm |
| Bouwdiepte gemonteerd | 128 mm | 210 mm |
| Kleur | Rood Ral3000 | Rood Ral3000 |
| Goedkeuringen | EN671-1, ,ANPI | EN671-1, ,ANPI |
| Maximale werkdruk | 12 Bar | 12 Bar |
| Debiet bij 2.5 bar | 36 l/min | 63 l/min |
| Debiet bij 6.0 bar | 57 l/min | 98 l/min |

Opties :

- 9000086 Muurhydrant, conform NBN-EN 671-2 met perskoppelstuk **DSP 45** , 1 ½"
- 9000157 Muurhydrant, conform NBN-EN 671-2 met perskoppelstuk **Guillemin 45** , 1 ½"
- 92623 Blindkoppelstuk :grendel met kettinkje voor op de DSP45 of Guillemin 45.
- 9000294 Kast voor haspel 20/30m. Afm. 995 x 885 x 230 mm .
- 9000314 Kast voor haspel én blusser . Afm 995 x 118,5x 235 mm.
- 853251 Manometer Diameter 100.Nauwkeurigheid 0.2 bar.
- 9000008 Driewegkraan met ingebouwde leegloop ½".
- Verwarmingsset voor kasten in buitenopstelling. (Thermostaat IP543+ ribbenbuisweerstand +verbindingsdoos IP55)